



# 快速列印

LM-380E每秒列印速度達20mm/一分鐘可列印和 半切33個20mm段落長度的套管

**列** 作業時間

印 LM-370E(已停產) 套

套 管 LM-380E

100

91

節省時間9%

## 最大列印長度

	LM-370E	LM-380E	
套管	6m	12m	
標籤貼紙	1m	2m	

## 內存容量高達20,000個字元

	LM-370E	LM-380E
內部記憶容量	14, 000	20,000
每個檔案容量	705	2,000

## 在電腦上編輯資料

可讀取PC上的CSV檔案,並透過CF卡輸出到LM-380E。





# 半切刀深度調整

當半切深度不合適時,您可利用半切刀 深度調節桿來調整半切刀的深度。



### 規格表

項目	内容			
名稱	LM-380E 微電腦線號印字機			
外型尺寸	286(W)x265(D)x95(H)mm			
重量	2.0 Kg			
列印方式	熱轉印方式 (300 dpi)			
螢幕顯示	LCD液晶顯示:64 X 132像素			
列印速度	最大每秒20mm			
最大列印長度	套管:12米 標籤貼紙:2米			
最大輸入字元	每個檔案2,000字元			
文字尺寸	12種:2,3,4,6mm高度 X 3種寬度			
輸入方式	自帶中·英文鍵盤			
可列印套管	Ø2.5~Ø5.5mm(PVC套管、熱收縮管)			
可列印貼紙	寬度5,9,12mm的標籤貼紙			
套管切割方式	自動半切、手動全切			
內部記憶體	20,000個字符(最多可設置10個檔案)			
外部記憶體	CF卡			
電源	DC12V, 1.3A請使用指定的電源供應器(100V~240V)			
操作環境溫度	攝式15到 35℃			


#### 為了持續改良產品,以上規格若有變更,恕不另行通知。

# 可設定多樣的段落長度

貼紙、端子銘板:4~60mm 套管:10~60mm

宝官・10~60mm

(當段落長度為自動時,長度依輸入的內容量而自動調整。)



每個文件最多可同時設置5種不同長度的段落。

# 多樣的列印材料

可列印 Ø2.5mm~Ø5.5mm的套管和 熱收縮管、5mm、9mm、12mm寬的標籤 貼紙和PVC、PET材質的端子銘板。



\*部分熱收縮管有可能因材質不同而無法列印。

## *環保又經濟可循環利用 的色帶卡匣*



#### 耗材

購買時請認明原廠耗材,以保證您的列印品質和機器的使用壽命。

Landon and	S	色帶卡匣 經濟型色帶	LM-RC3	10 10個/	盒
USES LETATIVIN TO STAT	e.Seiff	LM-1R300B 熱收縮管用	(黑色)	50米/卷	5卷/盒
LE FATWIN	Se Dech-	LM-IR300B		50米/卷	
UTSI LETATWIN POTSI LEGAT	標籤貼紙	LM-IR300W	(白色)	32米/卷	5卷/盒
ay	LM-TP305	Y(黃色)	5mm(寬)	X8M(長)	10卷/盒
200 D	LM-TP305	₩(白色)	5mm(寬))	X8M(長)	10卷/盒
	LM-TP305	T(透明)	5mm(寬)	X8M(長)	10卷/盒
	LM-TP309	Y(黃色)	9mm (寬)	X8M(長)	10卷/盒
	LM-TP309	₩(白色)	9mm (寬))	X8M(長)	10卷/盒
2) (Carriero 1)	LM-TP309	T(透明)	9mm(寬)	X8M(長)	10卷/盒
	LM-TP312	Y(黃色)	12mm(寬)	)X8M(長)	10卷/盒
All and a second s	LM-TP312	₩(白色)	12mm (寬)	)X8M(長)	10卷/盒
套管 Ø2.5~Ø5.5mm(	PVC套管	熱收縮管	)		

法官 02.5~05.5mm (PVC法官、熱校補育 端子銘板 7.4mm, 9mm, 10mm X 45M/卷

尚有高速型微電腦線號機LM-390A/PC 可供選擇, 詳情請聯絡您的供貨商。



# www.LAAB.com.tw 02-2389-0101

