



桌上型條碼機

# G500 系列

高科技與性價比的完美結合

「雙感應器」紙張偵測系統

加強各類型紙張、標籤及各種特殊列印材質的偵測能力

還能夠維持一貫的完美列印品質



最大可安裝300米磁帶  
另可選購外接10吋大紙捲架  
滿足大量列印的需求



雙感應器紙張偵測系統  
廣泛支援多種標籤耗材



可選購介面組合

- USB2.0、串列埠  
、內建乙太網路模組
- USB2.0、並列傳輸埠
- USB2.0



更穩固的機構設計



# G500系列 產品規格

機種	G500U	G500UES	G530UES
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用		
解析度	203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	5 IPS (127 mm/s)		4 IPS (102 mm/s)
列印寬度	108 mm (4.25 " )		105.7 mm (4.16 " )
列印長度	最小為 4 mm (0.16 " ) 最大為 1727 mm (68 " )		最小為 4 mm (0.16 " ) 最大為 762 mm (30 " )
中央處理器	32 位元高效能微處理器		
記憶體	8MB Flash (使用者可用容量為4MB); 16MB SDRAM		
感應器形式	反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式 (雙感應器)		
紙張規格	紙張類型:連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等·標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度:最小 25.4 mm (1 " ) ~ 最大 118 mm(4.64 " ) 紙張厚度:最小 0.06 mm (0.0024" ) ~ 最大 0.2 mm (0.008 " ) 紙卷外徑:最大直徑 127 mm (5 " ) 紙卷軸芯:25.4 mm (1 " )、38.1 mm (1.5 " )、76.2 mm (3 " ) 材質:一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型		
碳帶規格	長度: 300 m (981' ) 寬度: 最小 30 mm (1.18 " ) ~ 最大 110 mm (4.33 " ) 最大外徑: 68 mm (2.67 " ) 軸芯: 25.4 mm (1 " )		
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換 標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL)		
軟體	驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B		
內建字體	列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。		
下載字體	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。		
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, G S1 Composite		
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE		
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援		
傳輸介面	· USB 2.0 連接埠	· USB 2.0 連接埠 · RS-232 (DB-9) 串列埠 · IEEE 802.3 10/100 Base-Tx (RJ-45) 乙太網路連接埠	· USB 2.0 連接埠 · RS-232 (DB-9) 串列埠 · IEEE 802.3 10/100 Base-Tx (RJ-45) 乙太網路連接埠
計時裝置	N/A		
控制面板	二組雙色LED指示燈：Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵：FEED		
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)		
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)		
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結。		
安規	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, KCC, BIS, EAC, UKCA		
機種尺寸	長度: 285 mm (11.2 " ) 高度: 171 mm (6.8 " ) 寬度: 226 mm (8.9 " )		
機體重量	2.5 kg (5.51 lbs) · 不含其他耗材或選購配備		
選購項目	裁刀 自動剝紙器 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10 " ) 外接式正向 / 反向回捲器		

\*\*\*\*選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\*\*\*因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。