



桌上型條碼印表機

# DT2x / DT4x

極簡輕巧設計，高速增值感動

輕量型高效能機身，體積輕巧，卻具備多樣化連接埠支援，帶來最靈活的應用空間，適用零售、物流及醫療等應用。



專利設計紙捲軸  
切換裝置，列印  
定位精準快速。



- 大容量記憶體 ( 16MB SDRAM、4/8 MB Flash)
- 高速熱感列印速度可達7 IPS (177 mm/s)。
- 支援USB、Serial及網路連接埠，適用多用途應用環境。

# DT2x / DT4x 產品規格

機種	DT2x	DT4x
列印模式	熱感式	
解析度	203 dpi (8 dots/毫米)	
列印速度	7 IPS (177 毫米/秒)	
列印寬度	2.12 吋 (54 毫米)	4.25 吋 (108 毫米)
列印長度	列印長度最小為 0.16 吋 (4 毫米); 列印長度最大為 .68 吋 (1727 毫米)	
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	4 MB Flash (使用者可用容量為 2 MB); 16MB SDRAM	8 MB Flash (使用者可用容量為 4 MB); 16MB SDRAM
感應器形式	反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度：最小0.6吋 (15毫米), 最大2.36吋 (60毫米) 最小1吋 (25.4毫米), 最大4.64吋 (118毫米) 紙張厚度：最小 0.003吋 (0.076毫米), 最大0.008吋 (0.2毫米) 紙卷外徑：最大直徑 5吋(127毫米) 紙卷軸芯：1 吋, 1.5 吋(25.4 毫米, 38.1 毫米)	
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
軟體	標籤排版軟體：GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大 8 倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
下載字體	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大 8 倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, G S1 Composite	
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色 BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0 連接埠 (B-Type) RS-232 (DB-9) 串列埠 乙太網路連接埠 (RJ-45)	
計時裝置	標準內建	
控制面板	一組三色 LED 指示燈: 綠、橘、紅 一組多功能硬體控制鍵: FEED 按鍵	
電源	100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換供應器)	
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結	
安規	CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、KCC、CCC、UKCA	
機種尺寸	長度: 8.58" (218mm) 高度: 6.77" (172 mm) 寬度: 3.94" (100 mm)	長度: 8.58" (218mm) 高度: 6.53" (166 mm) 寬度: 6.61" (168 mm)
機體重量	1.07 kg (2.25 lbs) · 不含其他耗材或選購配備	1.44 kg (3.17 lbs) · 不含其他耗材或選購配備
選購項目	裁刀 自動剝紙器 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為 250 mm / 10 吋) 外接式正向 / 反向回捲器	

\*\*\*\*選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\*\*\*因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

邁多科技 [www.LAAB.com.tw](http://www.LAAB.com.tw) 02-2389-0101

1987 年成立 · 條碼機/讀碼器/貼紙/吊牌/碳帶 · 代理/代印生產 · 維修/規劃諮詢