



桌上型條碼機

RT863i



觸控式螢幕兼具高解析度列印
桌上型智慧條碼機

業界最小600DPI 高解析度列印桌上型條碼機，3.2吋的觸控式螢幕，操作簡易直觀，高解析精準列印適用各種高端精密商品標籤列印。



加大型液晶彩色螢幕
簡易操作的直觀介面
智慧型的觸控巧思



多種傳輸介面
適用性及應用範圍更廣



標籤校正按鈕
一按就能準確到位



機種	RT863i
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用
解析度	600 dpi (23.6 dots/mm)
列印速度	3 IPS (76.2 mm/s)
列印寬度	105.7 mm (4.16")
列印長度	最小為 4 mm (0.16") 最大為 381 mm (15")
中央處理器	32 位元高效能微處理器
記憶體	128 MB Flash (使用者可用容量為60 MB) ; 32 MB SDRAM
感應器形式	反射式感應器：可移動式置中對齊 透光式感應器：置中對齊
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度：20 mm (0.79") ~ 118 mm (4.46") 紙張厚度：0.076 mm (0.003") ~ 0.2 mm (0.008") 紙捲外徑：最大直徑127 mm (5") 紙捲軸芯：25.4 mm (1")、38.1 mm (1.5")
磁帶規格	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度：300 mm (981") 寬度：30 mm (1.18") ~ 110 mm (4.33") 最大外徑：68 mm (2.67") 軸芯：25.4 mm (1")
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換
軟體	標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B
內建字體	列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大8 倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。
下載字體	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大8倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, G S1 Composite
碼頁	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援
傳輸介面	USB 2.0連接埠 USB Host RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100Mbps乙太網路列印伺服器 並列連接埠 (迷你連接埠)
計時裝置	選配
控制面板	3.2吋觸控式彩色液晶顯示幕 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
濕度	操作濕度: 25-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結.
安規	CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、BIS、CCC、UKCA
機種尺寸	長度 280 mm (11") 高度 195 mm (7.7") 寬度 210 mm (8.3")
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為2.7 kg (5.9 lbs)
選購項目	剝紙器 裁刀 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 毫米 / 10吋) 外接式正向 / 反向回捲器 藍芽模組 (經銷商安裝) WiFi列印伺服器 (經銷商安裝)

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。