

LM-550A2 線號機規格特點

LM 線號機比較表

線號機	基本功能			
機種	列印速度	20mm + 半切速度	黑色色帶長度	內部字符記憶
LM-380EZ	25mm/秒鐘	35 段落/分鐘	50m/卷	最多61,250個
LM-550E	27.5mm/秒鐘	37 段落/分鐘	110m/卷	最多61,250個
LM-390A	35mm/秒鐘	50 段落/分鐘	50m/卷	最多100,000個
LM-550A	40mm/秒鐘	52 段落/分鐘	110m/卷	最多250,000個
LM-550A2	40mm/秒鐘	52 段落/分鐘	110m/卷	最多250,000個

LM-550A2 專用色帶

LM-IR50BP 熱縮套管黑色帶，110M

LM-IR50W 熱縮套管白色帶，70M

LM-IR50B 一般 PVC 套管/貼紙色帶，110M



電線套管尺寸規格表

亞洲/日本 電線尺寸	推薦的套款尺寸	
	N2	L2 and L
0.5mm ²	-	-
0.75mm ²	-	-
1.0mm ²	-	TU425
1.25mm ²	TU332	TU427 or 432
2.0mm ²	TU336	TU432 or 434
3.5mm ²	TU342	TU442 or 452
5.5mm ²	TU352	TU452 or 464
8.0mm ²	-	TU464 or 480
14.0mm ²	-	TU480 or bigger

LM-550A2 線號機特點

550A2 增加半切段落長度

線號機	最大段落長度			
機種	PVC套管	熱縮套管	貼紙	銘板
LM-390A	10-60mm	10-60mm	4-60mm	不可
LM-550A	10-60mm	10-60mm	4-60mm	4-60mm
LM-550A2	10- 150 mm	10- 150 mm	3.5 -60mm	4-60mm

550A2 增加列印長度/連續段落數

線號機	升級的功能			
機種	最長列印長度	最多段落連續	最多段落列印	最多段落長度設定
LM-390A/550A	20m/檔案	100 次	300 段落/檔案	5 種/檔案
LM-550A2	100 m/ 檔案	300 次	999 段落 / 檔案	999 種 / 檔案

550A2 增高文字高度

線號機	段落長度設定為自動時的文字高度			
機種	套管 ϕ 2.5-2.9mm		套管 ϕ 3.2-3.6mm	
LM-390A/550A	2.0mm		3.0mm	
LM-550A2	3.0mm (150%增大)		4.0mm (133%增大)	

LM-550A2 版面自動調整功能

段落長度

自動	根據各段落的屬性資訊(文字高度, 文字寬度等), 將自動計算段落長度。在編輯畫面, 無法變更段落長度。
指定	各別指定段落。 預設值為偏好設定所指定的段落長度。

自動：可以縮短段落字符長度，文字高度也一起自動變化

印字長度

自動	各段落的純文字檔與文字高度、由文字寬度自動計算。
指定	選取自動的話數值為無效。 可指定10~300mm的範圍。

文字高度

	字符		字距 行距
	高度	寬度	
標準	自動	固定*	闊
特別緊縮	自動	自動	自動
高度固定	固定	自動	自動
OFF	固定	固定	固定

特別緊縮：縮短字符大小/字距/行距，可以節省耗材的使用量

邁多科技 www.YaLAB.com.tw 02-2389-0101

各式儀器/儀表設備代理、設計/製造/維修、技術規劃/諮詢

邁多科技 www.LAAB.com.tw 02-2389-0101

1987年成立，條碼機/讀碼器/貼紙/吊牌/碳帶、代理/代印生產、維修/規劃諮詢