



二維條碼掃描器

GS520



GoDEX GS520 結構設計堅固耐用，具備高效能、高解析度特性，依人體工學設計開發的時尚外型，機身防滑設計，廣泛滿足工商產業自動化應用的需求。

- 耐摔防護可達 2M，防水防塵IP52等級，保護機器不易損害
- 支援行動支付，可讀取平板、手機螢幕條碼及掃描發票
- 支援自動掃描功能，搭配掃描器支架，節省人工操作時間
- 手感舒適的人體工學外形設計，降低疲勞程度提高掃描穩定性



可適用於多種行業



零售業



物流業



製造業



圖書管理



服裝業



倉儲管理



超市盤點

GoDEX

邁多科技 www.LAAB.com.tw 02-2389-0101

1987年成立，條碼機/讀碼器/貼紙/吊牌/碳帶、代理/代印生產、維修/規劃諮詢

產品規格

GS520

二維條碼掃描器

機種	GS520	
感測元件	1280 x 800 像素	
光源	照明：白光 LED，5000K 瞄准：綠光LED	
可讀最小條碼	1D Code 39, 4 mil	
景深及解析度	Code39 (4 mil): 30 – 90 mm	DM (10 mil): 0 – 165 mm
	Code39 (5 mil): 20 – 120 mm	QR (10 mil): 0 – 165 mm
	Code39 (20 mil): 15 – 430 mm	QR (20 mil): 0 – 340 mm
	UPC (13 mil): 0 – 280 mm	
	PDF417 (6.7 mil): 15 – 120 mm	
掃描角度	水平：70°，垂直：75°，轉動：360°	
印刷對比度	最低 20% 反射差	
掃描模式	手動掃描、自動感應	
解碼種類	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, PDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroQR Code, MicroPDF417	
傳輸接口	USB 2.0, VCOM	
機體尺寸 (H x W x D)	82mm (3.23") x 69mm (2.72") x 178mm (7.01")	
機體重量	146 g, 不含連接線	
連接線	直線, 2 m	
機體顏色	黑色	
指示方式	LED指示燈, 蜂鳴器	
輸入電壓	直流 4.4 ~ 5.25 伏	
電流	160 mA (待機); 300 mA (工作); 480 mW (最大)	
防水防塵等級	IP52	
工作環境	操作溫度	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	儲存溫度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
濕度	5% -95% (非凝結狀態)	
照明光亮度	0 to 100,000 lux	
耐摔防護	2 m 跌落到水泥地面	
安全法規	CE / FCC / BSMI	

邁多科技 www.LAAB.com.tw 02-2389-0101

1987年成立，條碼機/讀碼器/貼紙/吊牌/碳帶、代理/代印生產、維修/規劃諮詢

附註：選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。此數據可能因條碼質量和環境因素而不同。