



桌上型條碼機

DT200 / DT200i 系列

體積精巧，性能優異

DT200系列是集合所有功能之大成的精巧設計，此系列支援203dpi / 300dpi的解析度列印，提供2.4吋彩色螢幕的選擇，具備全系列的選配項目，甚至是可搭配無底紙的耗材列印，所有的需求皆可在此系列獲得滿足。



擁有各式標準的傳輸介面，適合安裝到多種不同的環境



標籤進紙機構的強化



配備彩色螢幕以及四向操作鍵，提供方便以及直觀的操控介面



創新的紙張偵測校準鍵，一鍵即可輕鬆完成紙張校準



DT200/DT200i系列 產品規格

機種	DT200	DT230	DT200i	DT230i
列印模式	熱感式			
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	7 IPS (178 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)	7 IPS (178 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
列印寬度	2.12" (54 mm)	2.24" (57 mm)	2.12" (54 mm)	2.24" (57 mm)
列印長度	最小為0.16" (4 mm)**; 最大為68" (1727 mm)	最小為0.16" (4 mm)**; 最大為30 "(762 mm)	最小為0.16" (4 mm)**; 最大為68" (1727 mm)	最小為0.16" (4 mm)**; 最大為30 "(762 mm)
中央處理器	32 位元高效能微處理器			
記憶體	128 MB Flash (使用者可用容量為60 MB) ; 32 MB SDRAM			
感應器形式	可調式反射式偵測器(半幅), 固定式的穿透式偵測器置中對齊			
紙張規格	紙張類型: 連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等・標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制			
	紙張寬度: 最小為0.6" (15 mm) – 最大為2.36" (60 mm)			
	紙張厚度: 最小為0.003" (0.08 mm) – 最大為0.008" (0.20 mm)			
	紙捲外徑: 最大為 5" (127 mm) 紙捲軸芯: 1" (25.4 mm) , 1.5" (38.1 mm)			
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換			
軟體	標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL)			
	驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window s Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS			
內建字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B			
	列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°・並可水準或垂直放大8 倍・ 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°・			
	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°・並可水準或垂直放大8倍・ 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°・			
下載字體				
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension),EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight			
	2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Composite			
	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869			
碼頁	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE			
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援			
傳輸介面	USB 2.0 RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100 Mbps 乙太網路		USB 2.0 RS-232 (DB-9) 串列埠 10/100 Mbps 乙太網路 USB Host (A-Type)	
	選購		標準內建	
	兩組LED 指示燈: Ready、Status 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 硬體控制鍵: FEED		彩色LCD 顯示幕及操作鍵 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵 硬體控制鍵: FEED	
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)			
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)			
	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度:10-90%,非凝結.			
安規	CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC、BSMI、UKCA			
機種尺寸	長度 207 mm (8.15") 高度 171 mm (6.73") 寬度 112 mm (4.41")			
機體重量	1.05 kg, 不含其他耗材或選購配備			
選購項目	裁刀		裁刀	
	剝紙器		剝紙器	
	外掛紙捲架		外掛紙捲架	
	雙向捲紙器		雙向捲紙器	
	藍芽模組		藍芽模組	
	WiFi 模組 (IEEE 802.11 b/g/n)		WiFi 模組 (IEEE 802.11 b/g/n)	
	計時裝置			

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

邁多科技 www.LAAB.com.tw 02-2389-0101