



DT4 / DT2

最輕量化的體積帶來最靈活的應用空間

最節省使用空間的熱感專用標籤條碼機
輕巧的體積卻具備多樣化的連接埠支援
零售、物流及醫療業的最佳搭檔



支援USB、Serial及網路連接埠，適合多用途的應用環境



專利設計的紙捲軸切換裝置
提供更靈活的耗材選用空間



簡易化的週邊安裝設計
可選配裁刀或剝紙器



附贈標籤編輯軟體GoLabel
輕鬆製作及列印條碼標籤

www.LAAB.com.tw 02-2389-0101

Barcodes Made Easy

機種		DT4	DT2
列印模式		熱感式	
解析度		203 dpi (8 dot/mm)	
列印速度		4 IPS (102 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
列印寬度		4.25" (108 mm)	2.12" (54 mm)
列印長度		Min. 0.16" (4 mm)** ; Max. 68" (1727 mm)	
記憶體	Flash	8MB Flash (使用者可用容量為4MB)	4MB Flash (使用者可用容量為2MB)
	SDRAM	16MB	
感應器形式		反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度	25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)	15 mm (0.6吋) ~ 60 mm (2.36吋)
	紙張厚度	0.06 mm (0.003吋) ~ 0.2 mm (0.008吋)	
	紙捲外徑	最大直徑127 mm (5吋)	
	紙捲軸芯	25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)	
程式語言		EZPL, GEPL, GZPL; 可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	QLabelHV / GoLabel (僅支援EZPL)	
	驅動程式	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008	
	DLL	Windows 2000, XP and Vista	
內建字體	Bitmap字體	Bitmap字體：6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°，字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°	
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°，字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°，並可水平或垂直放大8倍	
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可下載向量字體 (scalable font)，列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°	
條碼	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code	
碼頁		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737	
		Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257	
		Unicode (UTF8, UTF16)	
圖形處理		預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面		串列埠: RS-232 (DB-9)	
		USB連接埠	
		Ethernet 10/100Mbps print server	
控制面板		一組三色LED指示燈：電源 (綠色, 橘色, 紅色) 一組多功能硬體控制鍵: FEED	
計時裝置		標準內建	
電源		100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器)	
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作溼度	30-85%, non-condensing	
	儲存溼度	10-90%, non-condensing	
安規		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
機體尺寸	長度	218 mm (8.58吋)	218 mm (8.58吋)
	高度	166 mm (6.53吋)	172 mm (6.77吋)
	寬度	168 mm (6.61吋)	100 mm (3.94吋)
機體重量		機體不含其他耗材或選購配備重量為1.5公斤(3.3磅)	機體不含其他耗材或選購配備重量為1.2公斤(2.65磅)
選購項目		裁刀	
		自動剝紙器	
		外掛紙捲架(最大紙捲外徑為10吋) 外接式正向 / 反向回捲器	

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸須視實際耗材適配而定。

www.LAAB.com.tw 02-2389-0101