

**GoDEX**



# G300 / G330

體積輕巧 功能全面

體積輕量化的標籤條碼機  
節省使用空間卻仍具備全面性的功能  
是您最佳的標籤列印機入門選擇



支援USB、Serial及網路連接埠，適合多用途的應用環境



0.5"軸心破帶捲設計  
精簡空間並可方便換裝



另可選購外接10吋大紙捲架  
滿足大量列印的需求



附贈標籤編輯軟體GoLabel  
輕鬆製作及列印條碼標籤

[www.LAAB.com.tw](http://www.LAAB.com.tw) 02-2389-0101

Barcodes Made Easy

機種	G300		G330	
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用			
解析度	203 dpi (8 dot/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
列印速度	4 IPS (102 mm/s)		3 IPS (76.2 mm/s)	
列印寬度	4.25" (108 mm)		4.16" (105.7 mm)	
列印長度	Min. 0.16" (4 mm)**; Max. 68" (1727 mm)		Min. 0.16" (4 mm)**; Max. 30" (762 mm)	
記憶體	Flash	8MB Flash (使用者可用容量為4MB)		
	SDRAM	16MB		
感應器形式	反射式感應器：中置型固定式			
	透光式感應器：中置型固定式			
	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制		
	紙張寬度	25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)		
	紙張厚度	0.06 mm (0.003吋) ~ 0.2 mm (0.008吋)		
紙張規格	紙捲外徑	最大直徑127 mm (5吋)		
	紙捲軸芯	25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)		
	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型		
碳帶規格	長度	110 m (360呎)		
	寬度	30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)		
	最大外徑	40 mm (1.57吋)		
	軸芯	12.7 mm (0.5吋)		
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL; 可自動切換			
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	QLabelHV / GoLabel (僅支援EZPL)		
	驅動程式	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008		
	DLL	Windows 2000, XP and Vista		
內建字體	Bitmap字體	Bitmap字體：6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°。字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°。並可水平或垂直放大8倍		
	向量字體	可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°		
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體。列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°。字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°。並可水平或垂直放大8倍		
	亞洲字體	可下載亞洲字體。列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°。並可水平或垂直放大8倍		
	向量字體	可下載向量字體 (scalable font)。列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°		
條碼	1-D Bar Codes	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar		
	2-D Bar Codes	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code		
碼頁	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)			
圖形處理	預設支援單色PCX、BMP。其他圖檔類型可經軟體控制支援			
傳輸介面	串列埠: RS-232 (DB-9)			
	USB連接埠 Ethernet 10/100Mbps print server			
控制面板	一組三色LED指示燈: 電源 (綠色, 橘色, 紅色) 一組多功能硬體控制鍵: FEED			
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換電源供應器)			
工作環境	操作溫度	41°F to 104°F (5°C to 40°C)		
	儲存溫度	-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)		
濕度	操作濕度	30-85%, non-condensing		
	儲存濕度	10-90%, non-condensing		
安規	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC			
機體尺寸	長度	254 mm (10吋)		
	高度	170 mm (6.7吋)		
	寬度	224 mm (8.8吋)		
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為2.5公斤(5.5磅)			
選購項目	USB連接埠 + 並列埠 (僅限於出廠指定選配)			
	外掛紙捲架(最大紙捲外徑為10吋) 外接式正向 / 反向回捲器			

\* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\* 因應不同耗材特性，實際列印尺寸須視實際耗材適配而定。

[www.LAAB.com.tw](http://www.LAAB.com.tw) 02-2389-0101