



桌上型條碼機

RT200 / RT230

適用性最佳的迷你桌上型條碼機

不論您注重的是體積輕巧、應用彈性或是價格實惠，RT200系列都會是您獨一無二的最佳選擇，迷你的2吋條碼機為您帶來最高的生產效能。



貝殼式機構設計
耗材換裝更方便



配備USB、Serial及網路連接埠，適合多用途的應用環境



可大範圍移動的紙張偵測器，即便是小標籤或各種特殊標籤依舊能精確偵測



創新的紙張偵測校準鍵設計
一按即可輕鬆完成紙張校準



RT200/RT230 系列 產品規格

機種	RT200	RT230
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	5 IPS (127 mm/s)	4 IPS (102 mm/s)
列印寬度	54 mm (2.12")	56.9 mm (2.24")
列印長度	最小為 4 mm (0.16") 最大為 1727 mm (68")	最小為 4 mm (0.16") 最大為 762 mm (30")
中央處理器	32 位元高性能微處理器	
記憶體	8MB Flash (使用者可用容量為4MB); 16MB SDRAM	
感應器形式	反射式感應器：可移動式 透光式感應器：中置型固定式	
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等。標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度：15 mm (0.6") ~ 60 mm (2.36") 紙張厚度：0.076 mm (0.003") ~ 0.2 mm (0.008") 紙捲外徑：最大直徑127 mm (5") 紙捲軸芯：25.4 mm (1")、38.1 mm (1.5")	
碳帶規格	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度：110 m (360') 寬度：56 mm (2.20") ~ 59 mm (2.32") 最大外徑：38 mm (1.5") 軸芯：12.7 mm (0.5")	
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
軟體	標籤排版軟體：GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式：Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體：6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大8 倍。 向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
下載字體	Bitmap 字體：列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° 亞洲字體：16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°。並可水準或垂直放大8倍。 向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線)。可旋轉角度為 0°, 90°, 180°, 270°。	
條碼種類	1-D 條碼： China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼： Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, G S1 Composite Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869	
碼頁	Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB 2.0連接埠 (B-type) RS-232 (DB-9) 串列埠 IEEE 802.3 10/100 Base-Tx (RJ-45) 乙太網路連接埠	
計時裝置	標準內建	
控制面板	兩組LED指示燈：Ready、Status 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開 / 關鍵 紙張偵測鍵	
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)	
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%, 非凝結。	
安規	CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、BIS、CCC、UKCA	
機種尺寸	長度 245 mm (9.7") 高度 175 mm (6.9") 寬度 136 mm (5.3")	
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為1.6 kg (3.53 lbs)	
選購項目	裁刀 自動剝紙器 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10") 外接式正向 / 反向回捲器	

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。