



RT700i / RT730i

智慧型全功能條碼機
廣泛應用於各式條碼需求

全功能的條碼印表機
友善的操作介面與可擴充性
使RT700i系列成為最好的工業與商業型機種



配備彩色LCD螢幕及
四向操作鍵，提供最簡易的
直覺化操控介面



配備USB、Serial及網路連
接埠，並可支援外接USB
裝置，單機操作彈性高



彈簧式紙張檔板
使安裝紙張更容易
列印時可輸出更平整



創新的紙張偵測校準鍵設計
一按即可輕鬆完成紙張校準

Barcodes Made Easy

機種		RT700i	RT730i
列印模式	列印模式	熱感式/熱轉式兩用	
	解析度	203 dpi(8 dots/mm)	300 dpi(12 dots/mm)
	列印速度	最高可達7 IPS(177 mm/s)	5 IPS(102 mm/s)
	列印寬度	4.25"(108 mm)	4.16"(105.7 mm)
	列印長度	列印長度最小為0.16"(4 mm)**；列印長度最大為68"(1727 mm)	列印長度最小為0.16"(4 mm)**；列印長度最大為30"(762 mm)
記憶體	Flash	8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB)	
	SDRAM	16 MB	
感應器形式		固定式反射感應器;置中 透光式感應器	
紙張規格	紙張類型	連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制	
	紙張寬度	25.4 mm(1")~118 mm(4.64")	
	紙張厚度	0.06 mm(0.003")~ 0.2 mm(0.01")	
	紙捲外徑	最大直徑127 mm (5")	
	紙捲軸芯	25.4 mm(1")、38.1 mm(1.5")	
碳帶規格	材質	一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型	
	長度	300 m (981呎)	
	寬度	30 mm(1.18")~110 mm(43.3")	
	最大外徑	68 mm(2.67")	
軸芯		25.4 mm(1")	
程式語言		EZPL、GEPL、GZPL；可自動切換	
隨機搭贈軟體	標籤排版軟體	GoLabel(僅支援EZPL)	
	驅動程式	Windows 2000、XP、Vista、7，以及Windows Server 2003&2008	
	DLL	Windows 2000、XP，以及Vista	
內建字體	Bitmap字體	6、8、10、12、14、18、24、30、16x26，以及OCR A&B 列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可旋轉角度為90°、180°、270°	
下載字體	Bitmap字體	可下載Bitmap字體，列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°，字體可單獨旋轉角度為90°、180°、270°	
	亞洲字體	可下載亞洲字體，列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°，並可水平或垂直放大8倍	
	向量字體	可下載向量字體(scalable font)，列印方向可旋轉角度為90°、180°、270°	
條碼	1-D Bar Codes	Code 39、Code 93、EAN 8/13(add on 2&5)、UPC A/E(add on 2&5)、I 2 of 5&I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars、Codabar、Code 128(subset A、B、C)、EAN 128、RPS 128、UCC 128、UCC/EAN-128 K-Mart、Random Weight、Post NET、ITF 14、China Postal Code、HIBC、MSI、Plessey、Telepen、FIM，以及GS1 DataBar	
	2-D Bar Codes	PDF417、Datamatrix code、MaxiCode、QR code、Micro PDF417、Micro QR code，以及Aztec code	
碼頁		Codepage 437、850、851、852、855、857、860、861、862、863、865、866、869、737 Windows 1250、1251、1252、1253、1254、1255、1257 Unicode(UTF8、UTF16)	
圖形處理		預設支援單色PCX、BMP，其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB2.0連接埠	RS-232(DB-9)串列埠 10/100Mbps乙太網路 USB Host	
	控制面版	彩色LCD顯示幕及操作鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開/關鍵 紙張偵測鍵	
	計時裝置	標準內建	
工作環境	電源	100-240VAC、50-60Hz(交直流自動轉換電源供應器)	
	操作溫度	41°F to 104°F(5°C to 40°C)	
濕度	儲存溫度	-4°F to 122°F(-20°C to 50°C)	
	操作溼度	30-85%、non-condensing	
安規	儲存溼度	10-90%、non-condensing	
	安規	CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL	
機體尺寸	長度	280mm(11.0")	
	高度	186mm(7.3")	
	寬度	210mm (8.3")	
機體重量		機體不含其他耗材或選購配備重量為2.72公斤(6磅)	
選購項目	裁刀		
	藍芽模組		
	剝紙器		
	外掛紙捲架(最大紙捲外徑為250mm/10") 外接式正向/反向回捲器		

* 選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

** 因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

邁多科技 02-2389-0101 www.LAAB.com.tw